Charge Max laadpaal 22kW MID type 2 socket - zwart (10233)

(10233)



7090052312087

MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401329597
Fabrikantnummer	10233
EAN code	7090052312087
Merk	Easee
Productgroep	Oplaadpunt elektrisch voertuig
Serie/Programma	Charge
Aantal laadunits	1
Max. vermogen per laadpunt (kW)	22
Met energiemeter	Ja
Slagvastheid	IK10
Laadvermogen	
Type stekker	2

Technische details

Montagewijze	Wandmontage
Aantal laadconnectoren Type 2	1
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Met display	Ja
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Laadmodus	Mode 3
Vermogensafgifte	32A
Gewicht (kg)	1.6
Uitgangsspanning bij DC (V)	230/400

Referentie/ Links

- https://www.elektramat.nl/easee-charge-max-laadpaal-22kw-mid-type-2-socket-zwa
- www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Easee Charge Max is een geavanceerde EV-thuislader die ontworpen is voor ultieme controle over je laadkosten. Dankzij de geïntegreerde MID-gecertificeerde energiemeter meet deze laadpaal nauwkeurig het energieverbruik, zodat je altijd transparante facturen ontvangt en de laadkosten optimaal kunt beheren. Ontwikkeld en geproduceerd in Noorwegen, biedt de Easee Charge Max een laadvermogen van 22 kW via een type 2 WCD.

Met ingebouwde Wi-Fi, Bluetooth en 4G-connectiviteit heb je volledige controle, waar je ook bent. De Easee Charge Max is geschikt voor zowel zakelijk als particulier gebruik en ondersteunt zakelijke verrekeningen met alle laadpassen. Als extra zekerheid wordt het product geleverd met 5 jaar garantie, wat garant staat voor de betrouwbaarheid van dit Scandinavische kwaliteitsproduct.

Belangrijkste Kenmerken:

- MID Klasse B Energiewet Certificering: Zorgt voor een nauwkeurige berekening van laadkosten voor eenvoudige verrekening (bijvoorbeeld met je werkgever).
- Geschikt voor alle EV's en stekkers: Laadt hybride en volledig elektrische voertuigen met een type 2 stekker.
- Maximaal Laadvermogen: 22 kW (3-fase, 3 x 32A).
- Dynamic Load Balancing: Beschermt tegen overbelasting door rekening te houden met het stroomverbruik in huis of bedrijf (optie met Easee Equalizer).
- Zonnestroom Laden: Gebruik alleen zelf opgewekte energie (optie met Easee Equalizer).
- Gebruiksvriendelijke App: Bekijk oplaadsessies, controleer laadsnelheid, volg laadgeschiedenis, vergrendel de laadkabel, en beheer toegang voor vrienden of familie.
- Veiligheid: Inclusief DC 6mA aardlekbeveiliging en bescherming tegen overbelasting, oververhitting en kortsluiting.
- Plug & Charge of RFID Autorisatie: Voorkomt ongeoorloofd gebruik.
- Power Sharing: Sluit tot drie Easee Charge Max laadpalen aan op één aansluiting.
- Sim-lockvrij: Vrije keuze voor backoffice-platforms.

Laadvermogens:

- 1-fase: 1.4 kW (6 A) – 7.4 kW (32 A)
- 3-fase IT: 2.4 kW (6 A) – 12.7 kW (32 A)
- 3-fase TN: 4.1 kW (6 A) – 22 kW (32 A)

Technische Specificaties:

- Communicatieprotocol: OCPP 1.6J (cloud-naar-cloud).
- Connectiviteit: Wi-Fi, Bluetooth 4.2, 4G.
- Beschermingsgraad: IP54 / IK10, geschikt voor buitengebruik.
- Materiaal: Hoogwaardig kunststof in zwart.
- Gewicht: 1,6 kg.
- Montage: Geschikt voor wand- of paalmontage.
- Handleiding: Meertalig, inclusief installatie- en gebruikershandleiding.
- Geïntegreerde aardlekschakelaar: Type A.

Extra Voordelen:

- Laadkabelvergrendeling: Gebruik een vaste kabel met de ingebouwde lock-functie voor extra veiligheid.
- Diefstalbeveiliging: Hangslotbeugel voor extra bescherming tegen diefstal.
- Optionele witte cover, apart verkrijgbaar.

Gegenereerd op datum: 29-10-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

Copyright 2026 Elektramat B.V. - Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

ELEKTRAMAT

MEER DAN ELEKTRA